

[Q]: A как научить Lotus WordPro перекодировать 866 → 1251 при импорте *.DOC?

[A]: Unknown author

Держи штуку для перекодировки:

section 1 of uuencode 5.25 of file lwp866.cst by R.E.M.

```
begin 644 lwp866.cst M``````Z)CLF929F)F,F8"8B(-@ERR79)4(F0"9J)FLF/"Z)<0EE2$(+8`
MIP"L):@AD2&3(9(AD"$?(I0ALB6)2``(0`B`",)`E`"8`)P`H`"D`*`@`K`M`"P`+0`N`"`,``Q`#(`,P`T`#4`-
@`W`#`@`.0`Z`#L`/`J`#X`/P!``$`$`
M0@!#`$0`10!&`$<`2`!)`$H`2P!,`$T`3@!/^`%``40!2`%,`5`!5`%8`5P!8
M`%D`6@!;`%P`70!>`%`8`!A`&(`8P!D`&4`9@!G`&@`0!J`&L`;!M`&X`
M;P!P`'$`<@!S`'0`=0!V`'<`>`!Y`'H`>P!`'T`?@!_`,`P0#""`,`Q`#%
M`,`8`QP#(`,D`R@#`+`,`P`S0#`,`T`#1`-(`TP#4`-4`U@#7`-@`V0#:`-L`MW`#`=-
X`WP#`@`. $`X@#C`.0`Y0#F`.<`Z`#I`.H`ZP#L`.T`[@#O`) $EDB63
M)0(E)"7!`,`P`"I`&E4257)5TEH@`E`!`E%`4T)2PE""4`)3PEXP##`%HE M5"5I)68E8"50)6PEI`#P`-
``R@#`+`,`@`,`0`-`,`X`SP`8)0PEB"6$):8`S`""
M)?``\0#R`/,)`J`#U`/8`J]P#X`/D`^`@#[/P`_0#`^`/\`J`"X`*H`N@`O`+`
MH0"B`+`E0"W`*`N0"D`*`H`!`^`,`""``(`@`"$`(`0`B`"(`(P`C`"0`
M)`E`"4`))@`F`"<`)P`H`"@"*0`I`"H`*`@`K`"L`+`L`"T`+0`N`"X`+P`O
M`#`,``,`Q`#$`,`@`R`#`,`P`T`#0`-0`U`#8`-@`W`#<`,`X`#D`.0`Z`#H`
M.P`[#P`/`J`#T`/`@`^`#`/P!``$`$`00!!`$(`0@!#`$,`1`!$`$4`10!&
M`$8`1P!``$@`2`!)`$D`2@!*`$L`2P!,`$P`30!-`$X`3@!/^`$`4`!0`%$`
M40!2`%(`4P!3`%0`5`!5`%4`5@!6`%<`5P!8`%@`60!9`%H`6@!;`%L`7`!<
M`%T`70!>`%X`7P!?`&`8`!A`&$`8@!B`&`,`8P!D`&0`90!E`&8`9@!G`&<`
M:`!H`&D`0!J`&H`P!K`&P`;!M`&T`:@!N`&\`P!P`""<0!Q`'(<@!S
M`',`=!T`'4`=0!V`'8`=P!W`'@`>`!Y`'D`>@!Z`'L`>P!`'P`?0!J`'X`
M?@!_`"H`#`_`*$`J]@`B`/`<`HP!`*`0`_0"E``,`I@!`*\`<`%0"H`/`J0"X
M`*H`"@`K`"(`K`!>`*T`+0`N`*D`KP#T`+`^`"Q`,`L@!)`+`,`0`T`" <`
MM0"C`+8`%`"W`/H`N`#Q`+D`_`"Z`/,`NP`B`+P`:@`J`%,`O@!S`+`J0#`
M(`P0"!`,`(@@#`#`,`Q`"$`,`4`A0#&(`8`QP""`,`@`B`#)`D`R@`"*`,`L`MBP#`,`(P`S0"-
`,`X`C@#`/`(\`T`"0`-$`D0#2`)(`TP`3`-0`E`#5`)4`U@`6`M`-<`EP#8`))@`V0`9`-H`F@#`;)L`W`" <`-
T`G0#>`)X`WP`"?`,`H`#A`*$`
MX@`B`.,`HP#D`*0`Y0"E`.8`I@#G`*`<`Z`"H`.D`J0#J`*H`ZP`K`.P`K`#M
M`*T`[@`N`. `KP#P`. ``\0#A`/(`X@#S`.,)`J`#D`/4`Y0#V`.8`J]P#G`/`@`
MZ`#Y`.D`^`@#J`/L`ZP#`.P`_0#M`/X`[@#_`. `.,0`5`)(!GP`7`/(`(B`'
M`#P@$P`0(1L`D2$8`)(A&@`3(1D`E"$`$`=)`4A$@`"H(1<`R(<``EQ`""),`,`
M#`7`:`!`EOP`4)<`&`79`!PEPP`D);0`+`7`" `#0EP0`\)<4`4`7`-%$EN@!4
M)<D`5R6[`%HER`!;P`8`7`,`&EN0!F)<L`27*`&PES@`""`)=`A`7`<`(@E
MVP`1);`DB6Q`),EL@`"@)?X`K`46`+(E@`Z)1`O`4?`,`0E$0#`+)0D`V`4( M`-
DE`"@Z)@$`.R8""`#PF#P!`)@P`0B8`+`&F!@!C)@4`928#`&8F!`!J)@T`$R8.`"8.` end sum -r/size
17951/2145 section (from "begin" to "end") sum -r/size 51634/1534 entire input file
```



From:

<http://osfree.org/doku/> - osFree wiki

Permanent link:

<http://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2soft:os2soft.020>

Last update: **2014/06/20 05:08**



